

Llave de impacto LXT®

DTW180Z

18V • 3/8" • 180 Nm • 0 – 2.400
min⁻¹

Llave de impacto con motor BL sin escobillas, para espacios reducidos con dos modos de potencia

Llave de impacto de 3/8" compacta y sin escobillas. Su compacto tamaño y peso ligero hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 180 Nm. Parada automática de la rotación en 0,2 segundos una vez aflojado el tornillo. Equipada con un LED de luz. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	65 / 180 Nm
Par de desapriete	310 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M8 - M16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Inserción cuadradillo	3/8 "
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	100 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	9,0 m/s ²
Incertidumbre de Vibración (Factor K),	1,5 m/s ²

Código EAN 0088381856706

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0

Gancho para cinturón



Accesorios opcionales

266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



346317-0

Gancho para cinturón



821550-0

Maletín Makpac (2)



837670-0

MakPac (2) interior



OTROS

Despiece

