

# Llave de impacto LXT®

## DTW181Z

18V • 1/2" • 210 Nm • 0 – 2.400  
min<sup>-1</sup>

Llave de impacto con motor BL sin escobillas, eficiente con dos configuraciones de potencia

Llave de impacto compacta y eficiente de 1/2" sin escobillas. Su pequeño tamaño y peso ligero hacen que esta herramienta sea fácil de usar, a la vez que ofrece un par de apriete máximo de 210 Nm. Una práctica luz LED para iluminación adicional. sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	0 - 1300 / 2400 min <sup>-1</sup>
Máx. par de apriete atornillador impacto	70 / 210 Nm
Par de desapriete	330 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M8 - M16
Impactos por minuto (IPM)	0 - 2000 / 3600 min <sup>-1</sup>
Inserción cuadradillo	1/2 "
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	106 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	95 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, apriete con impacto para fijación a la capacidad máxima de la herramienta	10,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de Vibración (Factor K),	1,5 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

**Código EAN 0088381871303**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0

Gancho para cinturón



## Accesorios opcionales

266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



346317-0

Gancho para cinturón



837670-0

MakPac (2) interior



B-68448

Adaptador cambio de inserción, 51



E-12354

Estuche llaves de vaso, 3 pcs



## OTROS

Despiece

