

# Sierra de cadena en altura LXT®

## DUA200

18V • 200 mm

Sierra de cadena LXT® para una poda eficaz y sencilla de ramas altas.

Sierra de cadena en altura XPT 18V LXT® cubierta, eficiente, ligera y a prueba de salpicaduras para serrar y podar árboles y arbustos en altura. La sección del cabezal ligera y delgada con ajuste del ángulo del cabezal en 9 etapas con barra guía de 200 mm (8") y motor sin escobillas hacen que esta motosierra sea fácil de manejar y operar.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	6,7 m/s
Paso de cadena	0,325 "
Calibre de la cadena	0,043 "
Calibre de la cadena	1,1 mm
Número de enlaces de transmisión	38
Motor sin escobillas	✓
longitud de la barra de la cadena	200 mm (8")
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	87 dB(A)

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Ajuste de la cadena sin herramientas
- Lubricación automática de la cadena
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ OTROS

Despiece

