

Sierra de cadena en altura LXT®

DUA300

18V X2 • 20 m/s • 30 cm

Potente sierra de cadena en altura LXT® para diversas operaciones.

Las baterías 18Vx2 LXT® proporcionan una alta eficiencia de corte, y acceso incluso a los lugares más complicados.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	20,0 m/s
Paso de cadena	3/8 "
Calibre de la cadena	0,043 "
Calibre de la cadena	1,1 mm
Número de enlaces de transmisión	46
Depósito de aceite de cadena	160 ml
Motor sin escobillas	✓
longitud de la barra de la cadena	300 mm (12")
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	103 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.



PRODUCTOS RELACIONADOS

 OTROS

Despiece

