

## Soplador LXT®

### DUB185

18V • 80 m/s • 3,2m<sup>3</sup>/min

**Soplador compacto con un tubo corto para gran cantidad de aplicaciones**

El soplador es ideal para la limpieza de moldes, máquinas o lugares de trabajo. El soplador tiene un control de volumen de soplado infinitamente variable y viene con un tubo de soplado corto. el flujo de aire máximo de la máquina es de 80 m / s y el flujo de aire es de 3,2 m<sup>3</sup> / min.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	0 - 18000 min <sup>-1</sup>
Max. Velocidad del aire	98 m/s
Fuerza de soplado	3,1 N
Volumen de aire	3,2 m <sup>3</sup> /min
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	130 / 50 / 21 min
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	83 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	1,6 - 2,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	517 x 156 x 210 mm

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- Mango de diseño ergonómico con empuñadura suave que proporciona mayor comodidad en el trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## Accesorios opcionales

**123241-2**

Bolsa para polvo



**123245-4**

Tobera



**123246-2**

Tobera 43 cm



**191G09-6**

Tobera larga



**191M30-1**

Cepillo de púas



**191M32-7**

Set de boquillas para



**191M34-3**

Set de manguera flexible



**BL1820B**

Batería LXT® 2,0 Ah



**BL1830B**

Batería LXT® 3,0 Ah



**BL1840B**

Batería LXT® 4,0 Ah



**BL1850B**

Batería LXT®, 5,0 Ah



**BL1860B**

Batería LXT® 6,0 Ah



## OTROS

Despiece

