

Soplador LXT®

DUB186

18V • 68 m/s • 3,2m³/min

Soplador compacto con tubo largo para un uso versátil

Con un soplador de tamaño manejable, soplará pequeños residuos y hojas. El soplador también es adecuado para limpiar moldes de fundición, máquinas o lugares de trabajo. El soplador tiene un control de volumen de soplado infinitamente variable y viene con un tubo de soplado largo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Velocidad sin carga	0 - 18000 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	68 m/s
Fuerza de soplado	2,5 N
Volumen de aire	0 - 3,2 m ³ /min
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	130 / 50 / 21 min
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	92,4 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	82,5 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,8 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	1,6 - 2,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	861 x 156 x 210 mm
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Batería de uso continuo de 18V / 3,0	80 / 30 / 12 min

BENEFICIOS DE USUARIO

- Velocidad variable
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

123241-2
Bolsa para polvo



123245-4
Tobera



123246-2
Tobera 43 cm



191G09-6
Tobera larga



191M30-1
Cepillo de púas



191M32-7
Set de boquillas para



191M34-3
Set de manguera flexible



■ OTROS

Despiece

