

Soplador LXT®

DUB361

18V X2 • 93 m/s • 4,4 m³/min

Soplador eficiente y compacto para un uso exigente

Un versátil soplador silencioso y extremadamente eficiente para construcción y jardinería. Dos baterías LXT® de 18V logran un alto voltaje de 36V. Dos velocidades de flujo de aire.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Velocidad sin carga	10000 / 17000 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	93 m/s
Volumen de aire	2,6 / 4,4 m ³ /min
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	95,7 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	87,8 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería	2,6 - 3,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	905 x 141 x 194 mm
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Uso continuo 18V / 3,0 Ah x2	51 / 17 min
Uso continuo 18V / 4,0 Ah x2	73 / 24 min
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	≤ 2,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.
- Bajo nivel sonoro adecuado para su uso en zonas residenciales y espacios públicos
- Boquilla de soplado larga con punta curvada para un rendimiento de soplado óptimo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece

