

Soplador LXT®

DUB362

18V X2 • 54 m/s • 13,4 m³/min

Eficiente soplador sin escobillas para un uso exigente

Un soplador versátil y extremadamente eficiente para construcción y jardinería. Equipado con un motor sin escobillas y dos Baterías LXT® de 18V que alcanzan un voltaje de 36V. la longitud del tubo de soplado se puede ajustar hasta 100 mm, control de velocidad desde un interruptor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	11400 - 21500 min ⁻¹
Max. Velocidad del aire	54 m/s
Fuerza de soplado	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Volumen de aire	6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m ³ /min
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	89 - 13,5 min
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	93,5 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	79,1 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- Bajo nivel sonoro adecuado para su uso en zonas residenciales y espacios públicos
- Boquilla de soplado larga con punta curvada para un rendimiento de soplado óptimo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

183P97-1

Set de boquillas de extensión



183P98-9

Boquilla plana



183R02-0

Boquilla larga



191B03-8

Set de boquillas para canalones



191C15-7

Set de tubosadaptadores



191J13-3

Tubo adaptador 71



■ OTROS

Despiece

