

## Sierra de poda LXT®

### DUC101

18V • 8,0 m/s • 10 cm

Ligera y manejable para la poda.

Una sierra de poda compacta a batería. Equipado con una guía de 10cm, ajuste sin herramientas y y tensor de cadena. Lubricación de cadena automática que reduce el rozamiento y permite una lubricación continua de la cadena. Protector superior móvil, se abre gradualmente durante el corte profundo de las ramas.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	8,0 m/s
Paso de cadena	0,325 "
Calibre de la cadena	0,043 "
Calibre de la cadena	1,1 mm
Número de enlaces de transmisión	26
Depósito de aceite de cadena	55 ml
Motor sin escobillas	✓
longitud de la barra de la cadena	100 mm (4")
Nivel de vibración, corte de madera	4,6 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	87 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño compacto y ligero
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Lubricación automática de la cadena
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

D-70948

Juego de limas redondas y guías, Ø



D-72154

Set de calibrado 4,0 mm Ø



## ■ OTROS

Despiece

