Sierra de cadena LXT®

DUC122

18V • 5 m/s • 11,5 cm

Sierra pequeña con barra corta para parque y gestión forestal

Una sierra sin cable con una velocidad de cadena de 5 m/s para trabajos ligeros. Su peso ligero y el mango en la parte superior hacen que sea fácil de usar. Adecuada para la poda de árboles y arbustos. Adecuada también para la construcción. Equipada con una barra corta de 4-1/2" y cadena sin herramientas y tensión de la barra.

LXT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	5,0 m/s
Paso de cadena	1/4 "
Calibre de la cadena	1,3 mm
Depósito de aceite de cadena	80 ml
longitud de la barra de la cadena	115 mm (4-1/2")
Nivel de vibración, corte de madera	5,9 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s²
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	84,6 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2 dB(A)
Dimensiones de producto (L x W x H)	422 x 195 x 215 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Ajustes de cuchilla y cadena sin herramientas para un manejo cómodo y un mantenimiento sencillo
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

158476-6
Barra guía

D-70948
Juego de limas redondas y guías, Ø

OTROS

Despiece