

# Sierra de cadena LXT®

## DUC256

18V X2 • 20 m/s • 25 cm

Práctica sierra con motor BL sin escobillas con alta velocidad de cadena para podar y tallar

Potente sierra sin cable con motor sin escobillas y velocidad de cadena de 20 m/s. Potencia extra para hasta 60 s está disponible para cortar ramas gruesas. Equipada con brida de 10".



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	20,0 m/s
Paso de cadena	3/8 / 0,325 "
Calibre de la cadena	0,043 "
Calibre de la cadena	1,1 mm
Número de enlaces de transmisión	40 / 46
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Motor sin escobillas	✓
longitud de la barra de la cadena	250 mm (10")
Nivel de vibración, corte de madera	3,6 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>PA</sub> )	95 dB(A)

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ Accesorios opcionales

**191H00-0**

Cadena, 3/8", 1,1 mm, 25 cm, 90PX



**452093-7**

Funda protectora de cadena 28 cm.



**831304-7**

Bolsa de accesorios



**D-70948**

Juego de limas redondas y guías, Ø



## ■ OTROS

Despiece

