

Sierra de cadena LXT®

DUC306

18V X2 • 20 m/s • 30 cm

Potente sierra de cadena con motor BL sin escobillas con una velocidad de cadena de 20 m/s

El asa superior hace que sea compacta y práctica de usar. Una buena opción para un arbolista para podar y cortar. Dispone de una potencia extra instantánea para cortar ramas gruesas hasta en 60 segundos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	20,0 / 20,6 m/s
Paso de cadena	3/8 / 0,325 "
Calibre de la cadena	0,043 / 0,050 "
Calibre de la cadena	1,1 / 1,3 mm
Número de enlaces de transmisión	46 / 51
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Motor sin escobillas	✓
longitud de la barra de la cadena	300 mm (12")
Nivel de vibración, corte de madera	3,6 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	95 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.
- Bajo nivel de vibraciones y ruido
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- El botón de bloqueo impide el arranque accidental
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece

