

Sierra de cadena LXT®

DUC355

18V x2 • 20 m/s • 35 cm

Eficaz sierra de cadena con motor BL sin escobillas con una alta velocidad de cadena para un uso intensivo

Una versátil y eficiente sierra sin escobillas con una velocidad de cadena de 20 m/s, diseñada para su uso en obras, en casa o en la casa de verano, o para cortar tallos finos de árboles. Se consigue un alto voltaje de 36V con 2 baterías LXT® de 18V. Equipada con una barra guía de 14" y tensado de cadena y barra sin herramientas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	20,0 m/s
Paso de cadena	3/8 "
Calibre de la cadena	0,043 "
Calibre de la cadena	1,1 mm
Número de enlaces de transmisión	52
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Motor sin escobillas	✓
longitud de la barra de la cadena	350 mm (14")
Nivel de vibración, corte de madera	5,9 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	98,7 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	87,7 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Rendimiento de 36 V a partir de dos baterías de 18 V conectadas en serie. Las baterías se colocan en paralelo en estaciones de acoplamiento independientes.
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite



PRODUCTOS RELACIONADOS

 OTROS

Despiece

