

Vibrador de hormigón LXT®

DVR450RME

18V • 1.200 mm • 13 000 min⁻¹

Un eje de 1.200 mm para facilitar la eliminación de las bolsas de aire

Pistola vibradora a batería de 18V. Adecuado para eliminar rápida y fácilmente las bolsas de aire del hormigón en cimientos y bases. Longitud del eje 1.200 mm y diámetro 25 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Vibraciones por minuto	13000 min ⁻¹
Longitud del eje del vibrador	1,2 m
Diámetro del eje del vibrador	25 mm
Nivel de presión sonora (L _{PA})	≤ 70 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, carga con manguera flexible	3,7 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), carga con manguera flexible	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga	1,5 m/s ²
Peso neto del producto	2,9 kg
Peso de la herramienta con batería	3,3 - 3,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	1483 x 93 x 250

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381681650

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

821766-7

Maletín PVC



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL1840B (2x)

Batería LXT® 4,0 Ah



DC18RC

Cargador de baterías LXT®



Accesorios opcionales

821766-7

Maletín PVC



OTROS

Despiece

