

Llave de carraca LXT®

DWR180

18V • 3/8" / 1/4" • 47,5 Nm

Muy ágil y compacta llave de carraca LXT®.

Llave de carraca, por ejemplo, para ayudar en un garaje. Par de apriete de 47,5 Nm con montaje de 3/8" o 1/4" con dos adaptadores de enchufe variables. LED brillante - luz para facilitar el trabajo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Velocidad sin carga	0 - 800 min ⁻¹
Inserción cuadradillo	3/8 / 1/4 "
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M12
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M5 - M10
Nivel de presión sonora (L _{PA})	74 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,2 - 1,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	369 x 79 x 87 mm
Par de apriete máx. Duro/Blando	47,5 Nm
Nivel de vibración (3 ejes)	2,5 m/s ²
Potencia máxima de salida	330 W
Peso neto del producto	0,85 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Luz LED incorporada con función afterglow que ilumina el área de trabajo
- La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ OTROS

Despiece

