

Atornillador

FS2500

570 W • 0 – 2.500 min-1

Ideal para trabajos con tornillo autotaladrante

Atornillador para tornillos autotaladrantes. Un diseño ergonómico y un mango de goma aseguran un buen agarre. Control preciso de la profundidad para tornillos y control variable de la velocidad desde el interruptor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	570 W
Velocidad sin carga	0 - 2500 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	5 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	280 x 70 x 207 mm
Potencia máxima de salida	500 W
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Ajuste de profundidad
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Código EAN 0088381603218

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

784806-1

Llave de vaso magnética, 10 x 65



Accesorios opcionales

191L24-0

Set autoalimentado atornillado, 25-55



784806-1

Llave de vaso magnética, 10 x 65



821549-5

Maletín Makpac (1)



OTROS

Despiece

