Atornillador

FS4200

570 W • 0 – 4.000 min^{-1}

Atornillador ideal para tabiquería seca.

Atornillador con control preciso de la profundidad para los tornillos de tabiquería seca. Su diseño ergonómico y su mango de goma garantizan un buen agarre. La herramienta consigue un funcionamiento rápido y preciso a una velocidad de hasta 4.000 min-1. Control de velocidad variable desde el interruptor. El atornillador dispone de una luz LED.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	570 W
Velocidad sin carga	0 - 4000 min^{-1}
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	5 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	269 x 65 x 207 mm
Potencia máxima de salida	500 W
Nivel de vibración, atornillado sin impacto	≤ 2,5 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K), atornillado sin impacto	1,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Carcasa del engranaje de aluminio fundido para reducir el peso y aumentar la durabilidad
- Doble aislamiento
- Velocidad variable

Código EAN 0088381600873

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

784261-7
Punta, PH2, 25 mm

784811-8
Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"

Accesorios opcionales

784261-7
Punta, PH2, 25 mm

784811-8
Portapuntas magnético, 60 mm, 1/4"