

## Miniamoladora XGT®

# GA013GM201

40Vmax • 125 mm • 8.500 min<sup>-1</sup>

Eficaz herramienta con motor BL sin escobillas y con interruptor de pala para cortar y rectificar

Miniamoladora compacta, con motor BL sin escobillas, con interruptor de pala y 125 mm de diámetro de disco para un uso profesional exigente. La máquina cuenta con electrónica de serie, freno electrónico, protección contra sobrecarga y tecnología de detección de retroalimentación AFT-activa. Dos baterías de 4,0 Ah y cargador rápido en un maletín Makpac.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	8500 min <sup>-1</sup>
Máx. Profundidad de corte	34 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	3,0 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- La empuñadura lateral puede colocarse a ambos lados para mayor comodidad del operario
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El arranque suave suprime la reacción de arranque para arranques suaves y una mayor vida útil de los engranajes.

Código EAN 0088381898577

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158237-4  
Empuñadura



782423-1  
Llave de pivotes 35



412393-7 (2x)  
Funda protectora para baterías XGT



821552-6  
Maletín Makpac (4)



835E79-0  
Plástico interior (4)



224447-6  
Brida interna



347480-2  
Protector de disco 125 mm



## BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL4040 (2x)  
Batería XGT® 4,0 Ah



DC40RA  
Cargador rápido de baterías XGT®



## Accesorios opcionales

158237-4  
Empuñadura



191F81-2  
Colector de polvo



191G06-2  
Colector de polvo



195354-9  
Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



347480-2  
Protector de disco 125 mm



412393-7 (2x)  
Funda protectora para baterías XGT



782423-1  
Llave de pivotes 35



821552-6  
Maletín Makpac (4)



835E79-0  
Plástico interior (4)



## OTROS

Despiece

