

## Miniamoladora XGT®

# GA013GZ

40Vmax • 125 mm • 8.500 min<sup>-1</sup>

Eficaz herramienta con motor BL sin escobillas y con interruptor de pala para cortar y rectificar

Miniamoladora compacta, con motor BL sin escobillas, con interruptor de pala y 125 mm de diámetro de disco para un uso profesional exigente. la máquina cuenta con electrónica de serie, freno electrónico, protección contra sobrecarga y tecnología de detección de retroalimentación AFT-activa. sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.





### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tensión XGT	√
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	8500 min
Máx. Profundidad de corte Rosca del eje Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	34 mm M14 22,23 mm
Diámetro del disco Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR) Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	125 mm √ √
Freno eléctrico	√
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Nivel de presión sonora ( $L_{\text{pA}}$ )	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	3,0 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- La empuñadura lateral puede colocarse a ambos lados para mayor comodidad del operario
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El arranque suave suprime la reacción de arranque para arranques suaves y una mayor vida útil de los engranajes.



Código EAN 0088381898522

Link a página de producto - www.makita.es





## **PRODUCTOS RELACIONADOS**

### ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158237-4

Empuñadura

Matte

224447-6 Brida interna



347480-2

Protector de disco 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



A-80656

Disco abrasivo 125 x 6 mm



#### Accesorios opcionales

158237-4

Empuñadura



191F81-2

Colector de polvo



191G06-2

Colector de polvo



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



347480-2

Protector de disco 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



821552-6

Maletín Makpac (4)



A-80656

Disco abrasivo 125 x 6 mm



OTROS

**Despiece** 

