

# Miniamoladora XGT®

## GA022GM201

40Vmax • 115 mm • 3.000 – 8.500 min<sup>-1</sup>

Eficaz herramienta con motor BL sin escobillas y con interruptor para cortar y rectificar

Miniamoladora con motor BL sin escobillas, con interruptor deslizante y disco de 115 mm para uso profesional exigente. Superando el rendimiento y la eficiencia de una amoladora con cable de 1.000 W. Función de arranque del aspirador a distancia AWS.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Máx. Profundidad de corte	29 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	115 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Freno eléctrico	✓
Preparado para AWS	✓
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Excelente en trabajos pesados continuos
- El nuevo cubreruedas sin herramientas permite ajustar el ángulo e instalar/quitar el cubreruedas de forma rápida y sencilla
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el motor BL funcione más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga.
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo
- El arranque suave suprime la reacción de arranque para arranques suaves y una mayor vida útil de los engranajes.
- La función anti-restart minimiza los arranques

Código EAN 0088381722063

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**A-80640**

Disco de desbarbe 115 x 6 mm



**158237-4**

Empuñadura



**782423-1**

Llave de pivotes 35



**835E79-0**

Plástico interior (4)



**821552-6**

Maletín Makpac (4)



**224447-6**

Brida interna



**347479-7**

Protector de disco 115 mm



## BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

**BL4040 (2x)**

Batería XGT® 4,0 Ah



**DC40RA**

Cargador rápido de baterías XGT®



## Accesorios opcionales

**158237-4**

Empuñadura



**191G06-2**

Colector de polvo



**195354-9**

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



**199709-0**

Protector de disco 115 mm



**224447-6**

Brida interna



**347479-7**

Protector de disco 115 mm



**782423-1**

Llave de pivotes 35



**821552-6**

Maletín Makpac (4)



**835E79-0**

Plástico interior (4)



**A-80640**

Disco de desbarbe 115 x 6 mm



## OTROS

Despiece

