

Miniamoladora XGT®

GA022GZ

40Vmax • 115 mm • 3.000 – 8.500 min⁻¹

Eficaz herramienta con motor BL sin escobillas y con interruptor para cortar y rectificar

Miniamoladora con motor BL sin escobillas, con interruptor deslizante y disco de 115 mm para uso profesional exigente. Superando el rendimiento y la eficiencia de una amoladora con cable de 1.000 W. Función de arranque del aspirador a distancia AWS.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	3000 - 8500 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	29 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	115 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Freno eléctrico	✓
Preparado para AWS	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Excelente en trabajos pesados continuos
- El nuevo cubreruedas sin herramientas permite ajustar el ángulo e instalar/quitar el cubreruedas de forma rápida y sencilla
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El motor BL elimina las escobillas de carbón, lo que permite que el motor BL funcione más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga.
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo
- El arranque suave suprime la reacción de arranque para arranques suaves y una mayor vida útil de los engranajes.
- La función anti-restart minimiza los arranques

Código EAN 0088381722018

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158237-4
Empuñadura



782423-1
Llave de pivotes 35



224447-6
Brida interna



347479-7
Protector de disco 115 mm



Accesorios opcionales

158237-4
Empuñadura



191G06-2
Colector de polvo



195354-9
Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



199709-0
Protector de disco 115 mm



224447-6
Brida interna



347479-7
Protector de disco 115 mm



412393-7 (2x)
Funda protectora para baterías XGT



782423-1
Llave de pivotes 35



821552-6
Maletín Makpac (4)



835E79-0
Plástico interior (4)



OTROS

Despiece

