

Miniamoladora XGT®

GA023GM201

40Vmax • 125 mm • 3.000 – 8.500 min⁻¹

Eficaz herramienta con motor BL sin escobillas con interruptor de pala para cortar y rectificar

Miniamoladora con motor BL sin escobillas, interruptor deslizante. Disco de 125 mm para uso profesional exigente. Velocidad ajustable de 3 000 - 8 500 min⁻¹ mediante el dial de control de velocidad variable. Función de arranque del Aspirador a distancia AWS.. dos Baterías de 4,0 Ah y cargador rápido en maletín Makpac



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	3000 - 8500 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	34 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Freno eléctrico	✓
Preparado para AWS	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	84 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	3,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Interruptor deslizante con bloqueo para uso continuo
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El arranque suave suprime la reacción de arranque para arranques suaves y una mayor vida útil de los engranajes.

Código EAN 0088381722162

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

158237-4
Empuñadura



782423-1
Llave de pivotes 35



835E79-0
Plástico interior (4)



821552-6
Maletín Makpac (4)



224447-6
Brida interna



347480-2
Protector de disco 125 mm



412393-7 (2x)
Funda protectora para baterías XGT



BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

BL4040 (2x)
Batería XGT® 4,0 Ah



DC40RA
Cargador rápido de baterías XGT®



Accesorios opcionales

158237-4
Empuñadura



191F81-2
Colector de polvo



191G06-2
Colector de polvo



195354-9
Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



412393-7 (2x)
Funda protectora para baterías XGT



782423-1
Llave de pivotes 35



821552-6
Maletín Makpac (4)



835E79-0
Plástico interior (4)



OTROS

Despiece

