

## Miniamoladora XGT®

### GA035GZ

40Vmax • 150 mm • 8.500 min<sup>-1</sup>

**Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas para cortar y rectificar**

Miniamoladora compacta sin escobillas para uso profesional exigente con un diámetro de disco de 150 mm. la máquina cuenta con electrónica de serie, protección contra sobrecarga y tecnología de detección de retroalimentación AFT-activa. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	8500 min <sup>-1</sup>
Máx. Profundidad de corte	46 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	150 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	4,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s <sup>2</sup>

#### BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

**Código EAN 0088381731928**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**158237-4**  
Empuñadura



**224415-9**  
Arandela centradora



**347480-2**  
Protector de disco 125 mm



**347776-1**  
Protector de disco



**782423-1**  
Llave de pivotes 35



## Accesorios opcionales

**158237-4**  
Empuñadura



**191F81-2**  
Colector de polvo



**191G06-2**  
Colector de polvo



**192227-7**  
Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



**195354-9**  
Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



**224415-9**  
Arandela centradora



**224447-6**  
Brida interna



**347480-2**  
Protector de disco 125 mm



**347776-1**  
Protector de disco



**782423-1**  
Llave de pivotes 35



## OTROS

Despiece

