

# Amoladora XGT®

## GA038GT201

40Vmax • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas para cortar y rectificar.

Eficiente herramienta con motor BL, con un disco de 230 mm para un uso profesional exigente. Velocidad variable 0 - 6.600 min<sup>-1</sup> mediante el dial de control de velocidad variable. Función de arranque del Aspirador a distancia AWS. Dos baterías de 5,0 Ah y un cargador.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	6600 min <sup>-1</sup>
Máx. Profundidad de corte	73 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	230 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Freno eléctrico	✓
Preparado para AWS	✓
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	98 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	90 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

### BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El arranque suave suprime la reacción de arranque para arranques suaves y una mayor vida útil de los engranajes.

**Código EAN 0088381733861**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

162264-5

Empuñadura antivibración



224447-6

Brida interna



224485-8

Tuerca de seguridad 14 - 45 mm



782412-6

Llave de pivotes, 28 mm



412393-7

Funda protectora para baterías XGT



821841-9

Maletín de transporte



152539-0

Empuñadura completa M15



782423-1

Llave de pivotes 35



## BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

DC40RA

Cargador rápido de baterías XGT®



BL4050F (2x)

Batería XGT® 5,0 Ah



## Accesorios opcionales

143486-6

Empuñadura



162264-5

Empuñadura antivibración



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



224447-6

Brida interna



224485-8

Tuerca de seguridad 14 - 45 mm



412393-7

Funda protectora para baterías XGT



782412-6

Llave de pivotes, 28 mm



821841-9

Maletín de transporte



122913-6

Protector de disco 230 mm



152539-0

Empuñadura completa M15



195385-8

Protector del colector de polvo 180



198440-5

Tapa de recogida de polvo 230 mm,



782423-1

Llave de pivotes 35



## OTROS

Despiece

