

Amoladora XGT®

GA038GZ

40Vmax • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas para cortar y rectificar.

Eficiente herramienta con motor BL, con un disco de 230 mm para un uso profesional exigente. Velocidad variable 0 - 6.600 min⁻¹ mediante el dial de control de velocidad variable. Función de arranque del Aspirador a distancia AWS. Sin batería, sin cargador en equipo básico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Velocidad sin carga	6600 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	73 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	230 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Freno eléctrico	✓
Preparado para AWS	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	98 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	90 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

Código EAN 0088381733755

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

152539-0

Empuñadura completa M15



224485-8

Tuerca de seguridad 14 - 45 mm



Accesorios opcionales

122913-6

Protector de disco 230 mm



143486-6

Empuñadura



152539-0

Empuñadura completa M15



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



195385-8

Protector del colector de polvo 180



198440-5

Tapa de recogida de polvo 230 mm,



224447-6

Brida interna



224485-8

Tuerca de seguridad 14 - 45 mm



412393-7 (2x)

Funda protectora para baterías XGT



821841-9

Maletín de transporte



OTROS

Despiece

