Miniamoladora angular

GA5034

720 W • 125 mm • 11.000 min^{-1}

Herramienta compacta para cortar y rectificar

Miniamoladora angular para aplicaciones exigentes. Motor de 720 W y disco de 125 mm. La construcción del canal de laberinto protege el inducido y la bobina de campo de las impurezas del aire de refrigeración.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	720 W
Velocidad sin carga	11000 min^{-1}
Rosca del eje	M14
Diámetro del disco	125 mm
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	266 x 138 x 103 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s^2
Nivel de vibración, rectificado de	8,0 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración
- El barniz protector en zig-zag sella la armadura contra el polvo y la suciedad para prolongar la vida útil de la herramienta
- Bloqueo del eje para facilitar el cambio de ruedas

Código EAN 0088381606202

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

782423-1
Llave de pivotes 35

A-80656
Disco abrasivo 125 x 6 mm



Accesorios opcionales

122911-0
Protector de disco 115 mm



123145-8
Protector de disco sin herramientas,



162258-0
Empuñadura auxiliar



224415-9
Arandela centradora



782423-1
Llave de pivotes 35

OTROS

Despiece

