Miniamoladora angular

GA5040RZ

1.100 W • 125 mm • 11.000 min^{-1}

Herramienta eficaz con función anti-restart para cortar y rectificar

Miniamoladora angular de 1.100W con un disco de 125 mm para aplicaciones exigentes. Sistema de embrague SJS II para reducir los golpes del disco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1100 W
Potencia máxima de salida	1300 W
Velocidad sin carga	11000 min^{-1}
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	89 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s^2
Nivel de vibración, rectificado de superficies	7,0 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K),	1,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- Empuñadura lateral antivibraciones AVT.
- Super Joint System II desarrollado para una absorción eficaz de las vibraciones
- El conducto laberíntico del compartimento del motor lo protege de las impurezas presentes en el aire de refrigeración.
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- Superbrida: cambio de disco sin herramienta.

Código EAN 0088381688314

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2
Empuñadura completa 125 mm

199710-5
Protector de disco 125 mm

197610-3
Llave de tuerca 35

Accesorios opcionales

122911-0
Protector de disco 115 mm

123145-8
Protector de disco sin herramientas,

153489-2
Empuñadura completa 125 mm

192227-7
Arandela Autopretante 115 - 230 mm,

194514-0
Empuñadura 115 - 150 mm, AVT

195354-9
Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm

224415-9
Arandela centradora

821550-0
Maletín Makpac (2)

837672-6
MakPac (2) interior

D-18465
Disco de desbarbe 125 x 6 mm,

OTROS

Despiece