

# Amoladora angular

## GA6021C

1 450 W • 150 mm • 9.000 min<sup>-1</sup>

### Herramienta eficaz para cortar y rectificar

Amoladora angular de 1.450 W con disco de 150 mm para un uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, excelente sistema de embrague SJS y empuñadura lateral antivibración AVT.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1450 W
Velocidad sin carga	9000 min <sup>-1</sup>
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	150 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	3,0 - 3,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	390 x 169 x 120 mm
Potencia máxima de salida	2600 W

### BENEFICIOS DE USUARIO

- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- Empuñadura lateral antivibraciones AVT.
- El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes
- El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración
- Superbrida: cambio de disco sin herramienta.
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

**Código EAN 0088381085991**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

782423-1

Llave de pivotes 35



## ■ Accesorios opcionales

782423-1

Llave de pivotes 35



## ■ OTROS

Despiece

