

# Amoladora angular

## GA9020R

2.200 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

Herramienta eficiente y de gran capacidad con mango trasero ajustable para cortar y rectificar.

Amoladora angular para uso profesional exigente. Una potente amoladora angular de 2.000 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren gran capacidad. Empuñadura lateral y cambio de disco sin herramientas.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2200 W
Velocidad sin carga	6600 min <sup>-1</sup>
Máx. Profundidad de corte	68 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	5,8 - 8,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	473 x 250 x 140 mm
Potencia máxima de salida	3300 W
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

**Código EAN 0088381605731**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



### BENEFICIOS DE USUARIO

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
- Empuñadura lateral utilizable 3 x 90°
- Superbrida: cambio de disco sin herramienta.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

152539-0

Empuñadura completa M15



## Accesorios opcionales

122444-5

BRIDA INTERNA 47



122913-6

Protector de disco 230 mm



152539-0

Empuñadura completa M15



162264-5

Empuñadura antivibración



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



195385-8

Protector del colector de polvo 180



197610-3

Llave de tuerca 35



## OTROS

Despiece

