Amoladora angular

GA9020R

2.200 W • 230 mm • 6.600 min^{-1}

Herramienta eficiente y de gran capacidad con mango trasero ajustable para cortar y rectificar.

Amoladora angular para uso profesional exigente. Una potente amoladora angular de 2.000 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren gran capacidad. Empuñadura lateral y cambio de disco sin herramientas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2200 W
Velocidad sin carga	6600 min^{-1}
Máx. Profundidad de corte	68 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	5,8 - 8,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	473 x 250 x 140 mm
Potencia máxima de salida	3300 W
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
- Empuñadura lateral utilizable 3 x 90°
- Superbrida: cambio de disco sin herramienta.

Código EAN 0088381605731

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

152539-0
Empuñadura completa M15

Accesorios opcionales

122444-5
BRIDA INTERNA 47

122913-6
Protector de disco 230 mm

152539-0
Empuñadura completa M15

162264-5
Empuñadura antivibración

192227-7
Arandela Autopretante 115 - 230 mm,

195385-8
Protector del colector de polvo 180

197610-3
Llave de tuerca 35

OTROS

Despiece