

# Amoladora angular

## GA9040R

2.600 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

**Potente herramienta de gran capacidad con asa trasera giratoria y función anti-restart**

Una amoladora angular con función anti-restart para uso profesional intensivo. Una potente amoladora angular de 2.600 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren gran capacidad. Empuñadura lateral y cambio de rueda sin herramientas. Empuñadura trasera giratoria.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2600 W
Velocidad sin carga	6600 min <sup>-1</sup>
Máx. Profundidad de corte	68 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	230 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	6,9 - 9,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	503 x 250 x 140 mm
Potencia máxima de salida	4900 W
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓

**Código EAN 0088381605823**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



### BENEFICIOS DE USUARIO

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Empuñadura lateral antivibraciones AVT.
- Escobillas accesibles desde el exterior para facilitar el mantenimiento
- Empuñadura lateral utilizable 3 x 90°
- Superbrida: cambio de disco sin herramienta.



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122913-6

Protector de disco 230 mm



162264-5

Empuñadura antivibración



## Accesorios opcionales

162264-5

Empuñadura antivibración



197610-3

Llave de tuerca 35



## OTROS

Despiece

