

# Amoladora angular

## GA9082

2.700 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

**Herramienta eficaz y de gran capacidad para cortar y rectificar**

Una amoladora angular extremadamente potente de 2.700 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren gran capacidad.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2700 W
Velocidad sin carga	6600 min <sup>-1</sup>
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	230 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	95 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	5,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	499 x 250 x 144 mm
Potencia máxima de salida	3500 W
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	3,1 m/s <sup>2</sup>

**Código EAN 0088381747554**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



### BENEFICIOS DE USUARIO

- Interruptor de gatillo grande con palanca de bloqueo y activación
- Empuñadura trasera de baja vibración con agarre suave para mayor comodidad y control
- La empuñadura trasera giratoria puede colocarse para adaptarse a la mayoría de las operaciones de cortar y rectificar
- El apoyo de goma de gran tamaño protege la pieza de trabajo de arañazos



# PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

143486-6

Empuñadura



197610-3

Llave de tuerca 35



OTROS

Despiece

