

Amoladora recta

GD0600

400 W • 25.000 min⁻¹ • 6 mm

Amoladora recta con interruptor de seguridad en la parte inferior

Una amoladora recta con una pinza de 6 mm y un interruptor de palanca. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas. Alcanza una alta velocidad: 25.000 min-1.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida 400 W 25000 min⁻¹ Velocidad sin carga

Capacidad de pinza 6 mm Punto de rueda máx. 38 mm Diámetro de sujeción del collar 35/43 mm Cable de alimentación 2,5 m Nivel de presión sonora (LDA) 74 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A) Peso sin cable 1,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H) Nivel de vibración, rectificado de superficies

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies

358 x 82 x 82 mm

3,5 m/s²

1,5 m/s²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Interruptor de palanca grande para facilitar el manejo a diestros y zurdos



Código EAN 0088381073318

Link a página de producto - www.makita.es





PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

763620-8

Casquillo cónico 6 mm

763664-8

Tuerca de apriete 6 mm

781039-9

Llave fija 13



192985-5

Asa lateral

763620-8

Casquillo cónico 6 mm

763664-8

Tuerca de apriete 6 mm

781203-2

Llave fija 13

B-52722

Fresa T.C.T. 10 x 20 x 6 mm, Corte

B-52788

Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de

B-52847

Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de

+0 19

193141-0 Soporte

763627-4

Casquillo cónico 3 mm

781039-9

Llave fija 13

Liavo iija ik

781206-6

Llave fija 19

B-52750

Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de

B-52819

Muela TCT 10 x 25 x 6 mm,, Corte de

OTROS

Despiece

PDF