

# Amoladora recta **GD0800C**

750 W • 7.000 - 28.000 min<sup>-1</sup> • 6/8 mm

#### Amoladora recta de alta velocidad

Amoladora recta con pinza de 6 mm. Equipada con sistema electrónico de velocidad constante y tecnología SJS para proteger al usuario contra el rebote. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas, bastidor largo que ofrece un buen alcance. La velocidad se puede ajustar entre 7 000 y 28 000 min<sup>-1</sup>.





### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Potencia de entrada absorbida Velocidad sin carga

Capacidad de pinza Punto de rueda máx.

Diámetro de sujeción del collar Cable de alimentación

Nivel de presión sonora (LDA)

Incertidumbre del ruido (Factor K)

Peso sin cable

Dimensiones de producto (L x W x H) Nivel de vibración, rectificado de

superficies

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies

750 W

7000 - 28000 min<sup>-1</sup> •

6 mm

25 mm 35/43 mm

2,5 m

78 dB(A)

3 dB(A)

1,6 kg

371 x 75 x 75 mm

4,5 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

### **BENEFICIOS DE USUARIO**

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración



Código EAN 0088381034579

Link a página de producto - www.makita.es





# **PRODUCTOS RELACIONADOS**

# ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153503-4

Empuñadura 36 Completa

781006-4

193012-1

Llave fija 13 mm

Cono de pinza 6 mm

763645-2

Tuerca de apriete

781206-6

Llave fija 19

# Accesorios opcionales

192985-5

Asa lateral

193011-3

Cono de pinza 3 mm

193141-0

Soporte

193903-6

Set de rejillas, 115 / 125 / 150 mm

781006-4

Llave fija 13 mm

B-52722

Fresa T.C.T. 10 x 20 x 6 mm, Corte

192988-9

Cono de pinza 8 mm

193012-1

Cono de pinza 6 mm

1

193143-6

Cono de pinza 1/4"

The same

763645-2

Tuerca de apriete

\_\_\_

781206-6

Llave fija 19

B-52750

Muela TCT 10 x 20 x 6 mm, Corte de



## **OTROS**

**Despiece** 

