

Decapador HG5030

1 600 W • 300 / 500 l/min • 350 / 500 °C

Decapador con dos ajustes de calor y flujo de aire

Decapador básico de 1 600 W para un uso exigente en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el decapado de pintura. la pistola de calor tiene dos ajustes de calor y flujo de aire.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida 1600 W Caudal máxima 300 / 500 L/min 350 - 500 °C Rango de temperatura 500 °C Max. Temperature Temperatura variable Interruptor térmico de seguridad Peso sin cable 0,56 kg

Dimensiones de producto (L x W x H) 233 x 80 x 208 mm

Cable de alimentación 2,0 m

BENEFICIOS DE USUARIO

- Regulación variable de la temperatura
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Con protección contra sobrecalentamiento





PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

PR00000028

Boquilla de proteccion de vidrio

PR00000030

Boquilla reflactora, 40 mm

PR00000032

Boquilla plana 24 mm

PR0000034

Boquilla soldadura, 65 mm

PR00000039

Boquilla de soldadura rápida

PR00000123



PR00000029

Boquilla decapadora, 50 mm



PR00000031

Boquilla reductora, 20 mm



PR00000033

Reflector de soldadura, 5 mm



PR00000035

Rodillo de presión



PR00000041

Set raspador





Maletín de transporte.



OTROS

Despiece

