

Martillo demoledor **HM1111C**

1.300 W • para SDS-MAX • 11,2 J

Martillo demoledor para trabajos pesados con sistema anti-vibración

Eficiente martillo demoledor para aplicaciones pesadas. Compatible con brocas para SDS-MAX. La capacidad del motor de 1 300 W y la energía de impacto de 11,2 J proporcionan una eficiente eliminación de material. Velocidad de impacto ajustable: 1 100 - 2 650 min⁻¹. Tecnología AVT para baja vibración.



AVT SOFT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida 1300 W Impactos por minuto (IPM) 1100 - 2650 min⁻¹ Energía de impacto 11.2 J 4,0 m Cable de alimentación Nivel de potencia sonora (L_{WA}) 99,9 dB(A) Nivel de presión sonora (LDA) 92 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K) 1,87 dB(A) Nivel de vibración. Cincelado 6.6 m/s² Incertidumbre de vibración (Factor K), 1,5 m/s² Cincelado

Nivel de vibración, Cincelado con 8,0 m/s² empuñadura lateral tipo D

Incertidumbre de vibración (Factor K), 1.5 m/s²

Cincelado con empuñadura lateral tipo

Peso sin cable 8,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H) 528 x 126 x 247

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones
- La luz de servicio indica la necesidad de sustituir las escobillas de carbón y averías en el interruptor y el cable de conexión.
- El interruptor deslizante de fácil manejo aumenta la productividad y permite un uso continuo
- 12 ajustes de ángulo de la broca permiten colocarla en diferentes posiciones para mayor comodidad de
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga



Código EAN 0088381609388

Link a página de producto - www.makita.es





PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

134890-0

Asa lateral en forma de "D"

CP

198993-4
Recipiente de grasa para la broca

NGO

443122-7

Paño de limpieza



134890-0

Asa lateral en forma de "D"

CP

198993-4

Recipiente de grasa para la broca

No.

199143-4

Accesorio de extracción de polvo

NO.

D-34176

Puntero para SDS-MAX, 300 mm

P-03947

Base de bujarda para SDS-MAX, 60 x

-16237

Puntero para SDS-MAX, 280 mm

P-16271

Cincel para SDS-MAX, 25 x 400 mm

P-16302

Espátula hexagonal para SDS-MAX,

P-16346

Espátula dentada para SDS-MAX, 38

P-17027

Adaptador SDS-MAX - SDS-PLUS

OTROS

Despiece

