

Taladro combinado XGT®

HP002GZ

40Vmax • 64 Nm • 0 – 2.200 min⁻¹

Robusto taladro combinado con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar con fuerza.

Potente taladro con motor BL sin escobillas para atornillar y taladrar de forma profesional con o sin percusión, con dos configuraciones de potencia. Par máximo de 64 / 30 Nm. Una elección ideal para trabajos que requieren alta potencia y par. Luz LED integrada.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--|------------------------------------|
| Tensión XGT | ✓ |
| Tensión nominal de la batería | 40 V |
| Velocidad sin carga | 0 - 600 / 2200 min ⁻¹ |
| Par de apriete máx. Duro/Blando | 64 / 30 Nm |
| Ajuste del par de embrague | 21 |
| Par máximo | 70 Nm |
| Impactos por minuto (IPM) | 0 - 9000 / 33000 min ⁻¹ |
| Max. Diámetro de perforación en hormigón | 13 mm |
| Max. Diámetro de perforación en mampostería | 13 mm |
| Máx. Diámetro de perforación en acero | 13 mm |
| Capacidad de perforación Madera (barrena) | 38 mm |
| Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada) | 38 mm |
| Capacidad de perforación broca de | 38 mm |

BENEFICIOS DE USUARIO

- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Diseño compacto y ligero
- La luz LED integrada ilumina el área de trabajo
- Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
- La construcción totalmente metálica de los engranajes garantiza una gran durabilidad de la transmisión
- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca
- Engranaje mecánico de 2 velocidades; modo de alta velocidad para perforaciones rápidas en aplicaciones ligeras; modo de baja velocidad para aplicaciones pesadas que requieren un par elevado
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor

Código EAN 0088381735667

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

346317-0

Gancho para cinturón



452947-8

Portapuntas



784637-8

Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



Accesorios opcionales

251314-2

Tornillo M4X12



346317-0

Gancho para cinturón



412393-7 (2x)

Funda protectora para baterías XGT



452947-8

Portapuntas



784637-8

Punta, PH2 – S6, 45 mm, Doble



821550-0

Maletín Makpac (2)



OTROS

Despiece

