Taladro percutor

HP1641

680 W • 16 mm • 0 – 2.800 min^{-1}

Taladro compacto con funciones de perforación y accionamiento

Taladro percutor compacto de 680 W con una capacidad de perforación de 16 mm. Un marco delgado, un gran interruptor y una práctica luz de trabajo LED para mayor facilidad de uso. Con robusta carcasa de aluminio para transmisión por engranajes. Portabrocas de acción rápida de 13 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	680 W
Velocidad sin carga	0 - 2800 min^{-1}
Impactos por minuto (IPM)	0 - 44800 min^{-1}
Potencia máxima de salida	600 W
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	30 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	60 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	30 mm
Capacidad de perforación de broca de corona	60 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	16 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	16 mm
Máx. Diámetro de perforación en	13 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca
- Velocidad variable
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381096638

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

324219-0
Tope de profundidad

—

OTROS

Despiece PDF