

# Taladro percutor HP2051

720 W • 20 mm • 0 – 2.900 min<sup>-1</sup>

Eficaz taladro con funciones perforación y accionamiento, dos ajustes de potencia

Un eficiente taladro percutor de 720 W con dos ajustes de potencia. capacidad de perforación de 20 mm. Con robusta carcasa de aluminio para transmisión por engranajes y embrague de seguridad para detener el motor si la broca se atasca. Viene con un portabrocas de acción rápida totalmente metálico de 13 mm



### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Potencia de entrada absorbida 720 W Velocidad sin carga 0 - 1200 / 2900 min-1 Impactos por minuto (IPM) 0 - 24000 / 58000 min-1 Potencia máxima de salida 660 W Capacidad del portabrocas 1,5 - 13 mm Máx. Diámetro de perforación en 40 mm madera Capacidad de perforación Madera 90 mm (broca autoalimentada) Capacidad de perforación Madera 36 mm (barrena) Capacidad de perforación de broca de corona Max. Diámetro de perforación en 20 mm

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Cuerpo delgado y compacto con carcasa de engranaje metálica duradera (con portabrocas sin llave)
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo
- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones
- El limitador de par incorporado garantiza un control estable del par
- Doble aislamiento
- Nivel de vibraciones muy bajo para reducir la fatiga del operario



Código EAN 0088381043250

Link a página de producto - www.makita.es

Max. Diámetro de perforación en

Diámetro de perforación con broca



20 mm

150 mm



mampostería

## **PRODUCTOS RELACIONADOS**

PDF

Despiece

# ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO 324219-0 Tope de profundidad Accesorios opcionales 194254-0 Portabrocas automático 13 mm, 1/2" OTROS 821896-4 Maletín PVC 324219-0 Tope de profundidad