

Taladro percutor HP2070

1.010 W • 20 mm • 0 – 2.900 min⁻¹

Eficaz taladro con funciones perforación y accionamiento, con dos ajustes de potencia

Taladro percutor de 1.010 W con una capacidad de perforación de 20 mm. Con robusta carcasa de aluminio para transmisión por engranajes y embrague de seguridad para detener el motor si la broca se atasca. Viene con un portabrocas de acción rápida totalmente metálico de 13 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida Velocidad sin carga

Impactos por minuto (IPM)

Máx. Diámetro de perforación en madera

Max. Diámetro de perforación en hormigón

Máx. Diámetro de perforación en

Capacidad del portabrocas Diámetro de sujeción del collar Cable de alimentación Maletín de plástico

Nivel de potencia sonora (L_{WA}) Nivel de presión sonora (L_{DA})

Incertidumbre del ruido (Factor K)

1010 W

0 - 1200 / 0 - 2900 • min-1

0 - 24000 / 58000 min-1

40 mm

20 mm

16 mm

1,5 - 13 mm 43 mm

2.5 m

110 dB(A)

99 dB(A)

3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".
- Mango de diseño ergonómico con empuñadura blanda de goma
- Botón de bloqueo empotrado para uso continuo
- Doble aislamiento



Código EAN 0088381051644

Link a página de producto - www.makita.es





PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

324219-0

Tope de profundidad

763430-3

Llave de mandril S13

V

821896-4

Maletín PVC



Accesorios opcionales

193822-6

763430-3

Portabrocas 13 mm

Llave de mandril S13

324219-0

Tope de profundidad

\

838039-1

MakPac (1) interior



OTROS

Despiece

