

Martillo ligero

HR2810

800 W • para SDS-PLUS • 28 mm •
2,8 J

Martillo ligero profesional de tres modos

Martillo ligero para SDS-PLUS. Adecuado para taladrado de impacto y sin tensión, además de astillado. Potencia de 800 W y velocidad regulable entre 0 y 1 100 min⁻¹ desde un interruptor. Energía de impacto de 2,8 J y rango de perforación óptimo de 8 - 20 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 28 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|----------------------------|
| Potencia de entrada absorbida | 800 W |
| Velocidad sin carga | 0 - 1100 min ⁻¹ |
| Impactos por minuto (IPM) | 0 - 4500 min ⁻¹ |
| Máx. Diámetro de perforación en madera | 32 mm |
| Max. Diámetro de perforación en hormigón | 28 mm |
| Máx. Diámetro de perforación en acero | 13 mm |
| Diámetro óptimo de perforación en hormigón | 6 - 20 mm |
| Energía de impacto | 2,8 J |
| Diámetro de perforación con broca TCT | 80 mm |
| Adaptado para brocas SDS-PLUS | ✓ |
| Cable de alimentación | 2,5 m |
| Nivel de potencia sonora (L _{WA}) | 100 dB(A) |

BENEFICIOS DE USUARIO

- Embrague limitador de par diseñado para evitar daños en los engranajes
- Botón de bloqueo empotrado para uso continuo
- Medidor de profundidad para aumentar la consistencia de la perforación
- Embrague limitador de par diseñado para minimizar los daños en los engranajes al desembragarse automáticamente si la broca se atasca.
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381083829

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

324219-0

Tope de profundidad

158057-6

Empuñadura 36 Completa

824789-4

Maletín PVC



■ Accesorios opcionales

158057-6



192349-3



Junta Ø 20 / 25 mm

193472-7



Extractor de polvo Ø 25 / 31 mm



198993-4

198362-9

Recipiente de grasa para la broca



324219-0

Tope de profundidad

821550-0



Maletín Makpac (2)



824789-4

Maletín PVC

■ OTROS

Despiece

PDF