Martillo ligero

HR2810

800 W • para SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J

Martillo ligero profesional de tres modos

Martillo ligero para SDS-PLUS. Adecuado para taladrado de impacto y sin tensión, además de astillado. Potencia de 800 W y velocidad regulable entre 0 y 1 100 min-¹ desde un interruptor. Energía de impacto de 2,8 J y rango de perforación óptimo de 8 - 20 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 28 mm en hormigón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	800 W
Velocidad sin carga	0 - 1100 min^{-1}
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4500 min^{-1}
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	28 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	8 - 20 mm
Energía de impacto	2,8 J
Diámetro de perforación con broca TCT	80 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	100 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Embrague limitador de par diseñado para evitar daños en los engranajes
- Botón de bloqueo empotrado para un funcionamiento continuo
- Medidor de profundidad para aumentar la consistencia de la perforación
- Embrague limitador de par diseñado para minimizar los daños en los engranajes al desembragarlos automáticamente si la broca se atasca.
- Botón de bloqueo para mayor comodidad del usuario durante largos periodos de trabajo
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381083829

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

324219-0
Tope de profundidad

158057-6
Empuñadura 36 Completa

824789-4
Maletín PVC

Accesorios opcionales

158057-6
Empuñadura 36 Completa

192349-3
Junta Ø 20 / 25 mm

193472-7
Extractor de polvo Ø 25 / 31 mm

194683-7
Bote de aceite, 100 ml

198362-9
Colector de polvo

198993-4
Recipiente de grasa para la broca

324219-0
Tope de profundidad

821550-0
Maletín Makpac (2)

824789-4
Maletín PVC

OTROS

Despiece