

Martillo combinado HR3011FC

1050 W • para SDS-PLUS • 30 mm • 3,6 J

Martillo ligero profesional de tres modos y con sistema antivibración.

Potente martillo combinado SDS-PLUS con sistema antivibración AVT. Rotación, percusión y rotación + percusión. La potencia del motor es de 1.050 W y la velocidad es ajustable de 0 - 840 min-¹. Alcanza una fuerza de impacto de 3,9 J. La capacidad máxima de perforación en hormigón es de 30 mm.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida Velocidad sin carga	1050 W 0 - 840 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4500 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	30 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	8 - 22 mm
Energía de impacto	3,9 J
Diámetro de perforación con broca TCT	80 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	\checkmark
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones

Link a página de producto - www.makita.es





PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

126882-3

Asa lateral

4054

Portaherramientas completo

191F95-1

Sistema de recogida de polvo

195173-3

191F47-2

Tapa de polvo

331886-4

Tope de profundidad

____ **821552-6**Maletín Makpac (4)

835B25-5

Plástico interior



OTROS

Despiece

