

# Sierra circular XGT® HS004GZ01

40Vmax • 6.000 min<sup>-1</sup> • 190 / 185 mm

## Sierra circular muy robusta para aplicaciones exigentes

La batería XGT® Li-ion de 40V máx. y el motor sin escobillas hacen que esta sierra sea una excelente opción para aplicaciones exigentes. Alto rendimiento de corte y compatible con carril guía sin adaptador. Función AWS con Bluetooth para arranque remoto en vacío.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión XGT	✓
Tensión nominal de la batería	40 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	6000 min <sup>-1</sup>
Max. Profundidad de corte a 90°	60 / 62,5 mm
Max. Profundidad de corte a 45°	44,5 / 43 mm
Max. Profundidad de corte a 48°	42 / 41 mm
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 48 °
Diámetro de la cuchilla	185 / 190 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	20 / 30 mm
Freno eléctrico	✓
Preparado para AWS	✓
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	104 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	96 dB(A)

## BENEFICIOS DE USUARIO

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Compatible con carril guía sin adaptador
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Los componentes de magnesio crean sierras ligeras, bien equilibradas y resistentes en la obra
- Luces LED dobles con funciones de preiluminación y posiluminación para una mejor iluminación y un trabajo más preciso

**Código EAN 0088381720038**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**164095-8**  
Guía paralela



**196520-1**  
Boquilla para polvo



**783204-6**  
Llave hexagonal 6 mm



## BATERÍAS Y CARGADORES EN EQUIPO

**198900-7**  
Dispositivo AWS



## Accesorios opcionales

**164095-8**  
Guía paralela



**194367-7**  
Guía de rail, 3 000 mm



**194368-5**  
Guía de carril 1400mm



**194925-9**  
Guía de rail, 1 900 mm



**196520-1**  
Boquilla para polvo



**198885-7**  
Set de conectores de unión de guía



**199140-0**  
Guía de carril, 1.000 mm



**783204-6**  
Llave hexagonal 6 mm



**B-64191**  
Disco sierra circular , Efficut T.C.T,



**E-05664**  
Soporte de protección del raíl guía



**E-05670**  
Soporte de protección del raíl guía



## OTROS

Despiece

