

# Sierra circular

## HS7611

1.600 W • 5.500 min<sup>-1</sup> • 190 mm

Sierra ligera circular para uso profesional.

Sierra circular de gran capacidad, eficiente y robusta, con un motor de 1 600 W y una velocidad de 5 500 min<sup>-1</sup>, diseñada para uso profesional. Compatible con una cuchilla de 190 mm de diámetro que alcanza una profundidad de corte máxima de 65 mm. Diseño compacto para mayor control y seguridad. Se puede conectar a la regla guía con un adaptador.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1600 W
Velocidad sin carga	5500 min <sup>-1</sup>
Max. Profundidad de corte a 90°	63 / 65 mm
Max. Profundidad de corte a 45°	44 / 45 mm
Diámetro de la cuchilla	185 / 190 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	20 / 30 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	106 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	98 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	3,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	311 x 240 x 261 mm
Potencia máxima de salida	2000 W
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 45 °

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- Carcasa de aluminio de la cuchilla para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta

**Código EAN 0088381854719**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**164095-8**  
Guía paralela



**196520-1**  
Boquilla para polvo



**783203-8**  
Llave hexagonal 5 mm



**B-32144**  
Disco sierra circular , Makparace



## Accesorios opcionales

**196520-1**  
Boquilla para polvo



**164095-8**  
Guía paralela



**197005-0**  
Adaptador guía de carril



**194368-5**  
Guía de carril 1400mm



**194925-9**  
Guía de rail, 1 900 mm



**194367-7**  
Guía de rail, 3 000 mm



**783203-8**  
Llave hexagonal 5 mm



## OTROS

Despiece

