Sierra de calar

JV0600K

650 W • 500 – 3.100 min^{-1}

Eficiente sierra de calar profesional con cambio de cuchilla sin herramientas

Sierra de calar de 650 W con acción pendular de tres etapas y cambio de cuchilla sin herramientas para uso profesional. Eficaz amortiguación de las vibraciones y bajo nivel de ruido. Velocidad del motor ajustable entre 500 y 3.100 min-1. Longitud de carrera de 23 mm y capacidad de corte de 90 mm en madera y 10 mm en acero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	650 W
Potencia máxima de salida	600 W
Golpes por minuto (SPM)	500 - 3100 min^{-1}
Longitud de la carrera	23 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 - 45 °
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 45 °
Capacidad aluminio	20 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	90 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	10 mm
Acción orbital	✓
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	96 dB(A)
Nivel de vibración, corte de chapa metálica	5,5 m/s^2
Nivel de presión sonora (L_{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas
- 3 configuraciones orbitales
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo

Código EAN 0088381620307

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

783201-2
Llave hexagonal 3mm

824998-5
Maletín PVC

A-85628
Sierra de calar 105 x 1,25 mm

Accesorios opcionales

192732-4
Conjunto de reglas guía

417852-6
Protector base

821549-5
Maletín Makpac (1)

837803-7
MakPac (1) interior

A-85628
Sierra de calar 105 x 1,25 mm

OTROS

Despiece PDF