

Sierra de calar CXT®

JV103DZ

12Vmax • 800 – 3 000 min⁻¹

Sierra de calar ligera con motor BL sin escobillas con cambio de cuchillas sin herramientas

Una sierra compacta con motor BL sin escobillas con acción pendular de tres etapas y cambio de hoja sin herramientas. La velocidad del motor se puede ajustar entre 800 y 3.000 min⁻¹ desde un dial. Una longitud de carrera de 23 mm y capacidad de corte de 90 mm en madera y 10 mm en acero. sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



CXT **BL** **SOFT**
MOTOR NO LOAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Golpes por minuto (SPM)	800 - 3000 min ⁻¹
Longitud de la carrera	23 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 - 45 °
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 45 °
Capacidad aluminio	20 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	90 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	10 mm
Acción orbital	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	96 dB(A)
Nivel de vibración, corte de chapa metálica	6,0 m/s ²

Código EAN 0088381844932

Link a página de producto - www.makita.es



BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- 3 configuraciones orbitales
- Base basculante para cortes en bisel de 0° - 45°
- Diseño compacto y ligero
- El diseño ergonómico del chasis garantiza una buena posición de trabajo.
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

458191-5

Tapa protectora para polvo



783201-2

Llave hexagonal 3mm



A-85628

Sierra de calar 105 x 1,25 mm



Accesorios opcionales

783201-2

Llave hexagonal 3mm



839186-1

Plástico Interior (1)



A-85628

Sierra de calar 105 x 1,25 mm



OTROS

Despiece

