

Cortacésped LXT® / XGT®

LM001C

18V X2 / 40V max • 53 cm • 70 L

Robusto cortacésped de acero con motor sin escobillas

Compatible con baterías LXT® / XGT®.
Cortacésped con 3 modos (estándar / modo ralentí / bajo ruido).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|-------------------------------|
| Tensión nominal de la batería | 36 V |
| Velocidad sin carga | 2300 - 2800 min ⁻¹ |
| Posiciones de altura de corte | 10 |
| Anchura de la plataforma de corte | 53,4 cm |
| Altura de corte | 20 - 100 mm |
| Plataforma de corte de acero | ✓ |
| Diámetro de la rueda trasera | 23 cm |
| Diámetro de la rueda delantera | 23 cm |
| RPM (Modo normal) | 2800 min ⁻¹ |
| RPM (Modo ralentí) | 2300 - 2800 min ⁻¹ |
| RPM (Modo reducción de ruido) | 2300 min ⁻¹ |
| Superficie de siega w/ PDC01 (6,0 Ah x 4) | 1400 - 2300 m ² |
| Superficie de siega w/ PDC1200 | 4200 - 6900 m ² |
| Velocidad de tracción | 2,5 - 5,0 km/h |

BENEFICIOS DE USUARIO

- Velocidad variable
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El arranque suave minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta arranque suavemente
- Los neumáticos de gran tamaño amplían la superficie de contacto con el suelo para mantener un mayor rendimiento al correr por terrenos embarrados o llenos de baches.
- Diseño óptimo de la pala para una menor reducción de la velocidad de rotación de la pala
- 4 en 1 (Cortar el césped / Recoger la hierba / Triturar / Descarga lateral)

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

127412-3
Depósito 70 L



127516-1
Accesorio Mulching.



327589-6
Soporte de la cuchilla, 6 mm



459887-1
Boca de descarga lateral.



782210-8
Llave de vaso 17



782212-4
Llave de vaso 13 mm



■ OTROS

Despiece

