Soplador

M4000

530 W • 8 500 - 16 000 min^{-1}

Soplador de velocidad variable

Alta perparamencia y durabilidad a menor costo. Dial de control de velocidad variable y gatillo (8 500 - 16 000 RPM) para aumentar el rendimiento. Empuñadura ergonómica diseñada para aumentar la comodidad del operario. Empuñadura en línea para mayor maniobrabilidad



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	530 W
Velocidad sin carga	8500 - 16000 min^{-1}
Max. Velocidad del aire	87 m/s
Volumen de aire	1,2 - 2,9 m^3/min
Cable de alimentación	2 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	1,5 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	427 x 161 x 212 mm
Nivel de vibración, funcionamiento sin carga	≤ 2,5 m/s^2
Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga	1,5 m/s^2

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño compacto y ligero
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381695169

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

OTROS

Despiece 