

# Desbastadora de diamante

## PC5010C

1.400 W • 125 mm • 10.000 min<sup>-1</sup>

### Para el lijado sin polvo del hormigón

Desbastadora con muela de 125 mm para un rectificado sin polvo del hormigón. Su potente motor de 1.400 W que entrega 10.000 min<sup>-1</sup> para operaciones eficientes. Una tapa antipolvo extraíble permite el cepillado a ras de pared. La tecnología SJS II proporciona un mecanismo de accionamiento motorizado para reducir la vibración y aumentar la precisión.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1400 W
Velocidad sin carga	4000 - 9000 min <sup>-1</sup>
Rosca del eje	M14 x 2
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	3,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	350 x 231 x 179 mm
Nivel de vibración, rectificado de superficies	4,2 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño compacto y ligero
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

**Código EAN 0088381865357**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## Accesorios opcionales

**143787-2**

Tubo de aspiración 28 mm x 1 m



**195433-3**

Manguera Ø 28 mm x 3,5 m



**195434-1**

Manguera Ø 38 mm x 2,5 m



**224415-9**

Arandela centradora



**B-12289**

Disco de diamante continuo 125 x



**B-12295**

Disco de diamante continuo 125 x



**D-41458**

Disco de diamante ondulado 125 x



**D-41464**

Disco de diamante ondulado 125 x



## OTROS

Despiece

